

అడ్వన్స్ రెస్పాన్స్ / డియోడోరైజర్స్



క్లిన్జెక్స్™ డిఎస్

లభ్యత : 10 & 25 కిలోల హెచ్డిపిఇ బ్యాగ్

మోతాదు :

చెరువుని తయారుచేయడం : 50 కిలోలు లేదా మరింత / హె పెంచుతున్న సమయం : కనీసం 25 కిలోలు లేదా మరింత / హె

ముఖ్య గమనిక : మోతాదు మరియు సమయంని కల్చర్ స్థితిని బట్టి లేదా ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు సూచించిన ప్రకారంగా వాడాలి.

మోతాదు :

చెరువుని తయారుచేయడం : 50 కిలోలు లేదా మరింత / హెక్టారు కల్చర్ సమయం : కనీసం 25 కిలోలు లేదా మరింత / హెక్టారు.

ముఖ్య గమనిక :

మోతాదు మరియు సమయంని కల్చర్ స్థితిని బట్టి లేదా ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు సూచించిన ప్రకారంగా వాడాలి.

వరిచయం :

జియోలైట్ అంటే ఎర్డ్ క్రూడ్ రూపం ఎన్నో రకాల క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. కానీ మైక్రో క్రిస్టల్లైన్ ఆల్ఫులి ఎర్డ్ మెటల్, అల్యూనిమియం సిలికేట్స్ మిశ్రమంను 'అసలైన జియోలైట్'గా గుర్తించారు. ఎందుకంటే విషతుల్యమైన వాయువులు చెరువు అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. కనుక కేవలం మైక్రో క్రిస్టల్లైన్ రూపంలో జియోలైట్, విషవాయువులని పీల్చి వేసి కోరుకున్న ఫలితాలనిస్తుంది. ఇంకా, జియోలైట్లో డెట్రాహైడ్రా నిర్మాణంతో అత్యధిక కాల్షియం రూపంలో ఎక్స్కల్చర్ కి ఉపయోగకరమైన వాటిని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కాల్షియం అయన్ సులువుగా మార్గిడి చేసుకునే విధంగా ఆమ్లనియం అయన్ ఉంటుంది. బయోస్టాప్ యొక్క క్లింజెక్స్ టిఎమ్-డిఎస్ విధానం కేవలమ రిఫైన్డ్ మైక్రో క్రిస్టల్లైన్ రూపం అత్యధిక కాల్షియంలో మరియు ట్రాహైడ్రా నిర్మాణం అత్యధిక కాషన్ ఎక్స్చేంజ్ కెపాసిటీ (సిఇసీ) 390 - 400 మి.ఇ/100 గ్రా. పొందుతుంది.

మిశ్రమాలు :

SiO ₂	60-65%	Al ₂ O ₃	18-22%
Fe ₂ O ₃	2-3%	CaO	15-18%
MgO	2-5%	Na ₂ O	1-2%

లాభాలు :

చెడు వాసనని నీటి నుండి మరియు చెరువు అంచు నుండి పీల్చేస్తుంది మరియు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కొరకు ప్రాప్స్ /చేపలు పెంచుకోడానికి.

నిలవ మరియు

జాగ్రత్తలు :

చల్లని మరియు చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచాలి.